

TFI-40

Идентификатор активных волокон



Основные характеристики

- Для кабелей и волокон в оболочке 0.25/0.9/2.0/3.0mm, Удобно держать в одной руке, простота в использовании
- Детектирование трёх модулированного сигнала.
- Компактный и удобный, не требующий замены при смене кабеля.
- Идентифицировать направление волокна прохождения со звуком.
- Дисплей с подсветкой для всех сред без дополнительного освещения.
- Точность измерения -40 dBm до 10 dBm
- Напоминание о низком заряде

Универсальный прижим волокна



3.0mm патчкорд



0.9mm пигтейл



Голый кабель

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Артикул	TFI-40
Длины волн	800nm до 1700nm
Режим излучения	CW, 270 Hz $\pm$ 5%, 1 kHz $\pm$ 5%, 2 kHz $\pm$ 5%
Тип детектора	ϕ 1mm InGaAs 2 pcs
Диаметр кабеля/волокна	ϕ 0.25(голый кабель), ϕ 0.9, ϕ 2.0, ϕ 3.0 проволока с обмоткой
Направление сигнала	Светодиодный индикатор направления
Диапазон оптической мощности	-40 dBm to 10 dBm
Немодулированный сигнал	270Hz, 1kHz, 2kHz
Батарея	AA*2
Рабочая температура	-10°C до 60°C
Температура хранения	-25°C до 70°C
Размеры	195mm*10mm*8mm
Вес	235g

КОМПЛЕКТАЦИЯ:



ГЛАВНАЯ КОМПАНИЯ:

OrienTek Optical Technology Ltd.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ:

Jianshan Industry Park, Liuhe District, Nanjing, Jiangsu, China

TEL: (+86) 25 8687 0598

FAX: (+86) 25 8687 0598

www.orientekot.com

sales@orientekot.com

Export Control Regulations

The products and/or technical information presented in this publication may be subject to the application of the Foreign Exchange and Foreign Trade Act and other related laws and regulations in China.

In addition, the Export Administration Regulations (EAR) of the United States may be applicable.

In cases where exporting or reexporting the products and/or technical information presented in this publication, customers are requested to follow the necessary procedures at their own responsibility and cost.

Please contact the Ministry of Economy, Trade and Industry of China or the Department of Commerce of the United States for details about procedures.